





Класс E Mark III



Конструкция, открывающаяся одной рукой

Лазер-совместимый принтер PCL5e

Программа продажи принтеров SAP



Автозагрузка с нулевым уровнем отходов этикеток,

Простота интеграции в Систему планирования ресурсов

4-дюймовый DT. опция TT • 6-дюймовый DT.

Цветной сенсорный графический дисплей

Программа продажи принтеров SAF

HP-совместимый PCL5e

предприятия (ERP)

36.5 фунтов/16.6 кг

опция ТТ









8-дюймовый/DT, ТТ

59 фунтов (26.8 кг)

8 точек/с

(203mm/c)

300 DPI

(12точек/мм)

(216.4_{MM})

1" - 9 0"

(25.4мм-228.9мм)



MP Compact4 Mark II





18.8 фунтов (8.46 кг)/19 фунтов (8.6 кг)

6/10 точек/с

203/300 DPI

3.15"/3.2"

1.9"-3.25"

0.25"-99"

4M6/2M6

Events

DMX Config

(8/12точек/мм)

(48.3мм/82.5мм)

(48.26мм-82.55мм)

(6.35мм-2514.6мм)

USB, Centronics® IEEE-1284

Параллельный порт, RS232 со скоростью

Настольные или напольные модели,

Arts & Theatre • Travel • Recreation

устройство выдачи билетов

нож, поддон, кронштейн для рулона с лентой,

передачи данных от 1200 до 38,400 бит/с,

(152/254mm/c)



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О	
ПРИНТЕРЕ	ν

datamax•o'nei

ИЯ О ГЕРЕ	 Доступная низкая цена Компактные размеры, возможность использования в условиях ограниченного
	пространства • Отдельные приложения
	• Запирающийся корпус и Точка привяз

4.16"-74.25" (105.7мм/ 108мм)

0.75"-4.40" (19.0мм-111.76мм)

Все модели: последовательный, USB

беспроводной LAN (опция)

16M6/64M6

этикеток. Нож

Advanced: Последовательный, USB, параллельный,

Pro & Pro+: Последовательный, USB, параллельный, USB-хост, Ethernet, Bluetooth 2.0 (опция),

Термотрансферная печать, 300dpi, Устройство снятия

ДЛИНА ПЕЧАТИ 0.375"-99" (9.5мм-2514.6мм)





Серия Performance

Класс M Mark II

Класс I Mark II

• Высокопроизводительный промышленный принтер прочной конструкции Широкий диапазон уровней разрешения и размеров

• Оптимальные возможности подключения: большое количество стандартных портов связи

Небольшой но мощный: компактный размер • Полностью металлический корпус • Мобильная версия для вилочных погрузчиков • Принтеры шириной 4" и 6" Термотрансфер - опция

12.8 фунтов (5.8 кг)/18.1 фунтов (8.2 кг)

• Принтеры билетов в настольном (ST) или методом «печать+наложение»

РАЗМЕР/ТИП ПРИНТЕРА 4-дюймовый / DT, опция - TT (все модели)

MAKC. СКОРОСТЬ Версия Advanced: 5 точек/с (127мм/с) ПЕЧАТИ Версии Рго, Рго+: 6точек/с (152мм/с)

203/300 DPI (8/12 точек/мм)

РАЗРЕШЕНИЕ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ

МАКС. ШИРИНА ПЕЧАТИ

ПАМЯТЬ: 16М0/04М0 32М6/64М6 ОЗУ / Флэш-память ОПЦИИ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ Ethernet

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Pro & Pro+: 802.11a/b/g, Bluetooth Pro+: Комплект запирающегося корпуса Транспортные этикетки НАИБОЛЕЕ Этикетки для розничной торговли, Выпуск билетов -ПОДХОДЯЩИЕ Браслеты для мероприятий, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Здравоохранение - лаборатории, идентификаторы больных NETira CT, NETira RM-Manage/Monitor, NETira LD ПРОГРАММНОЕ

Basic, Advanced & Pro: Блок питания MPU

4-дюймовый, DT **МАССА** Версии Basic, Advanced и Pro: 5.25 фунтов (2.4 кг) Версия Pro+: 7.7 фунтов (3.5 кг) 3.2 фунтов. 1.46кг

0.25 дюйма – 99 дюйма / 6.мм-2514мм

64 Мб СДОЗУ/ 32 Мб флэш

Розничная торговля, Ювелирные изделия, Транспорт,

WIP, Медицинские браслеты/Идентификаторы

Программа настройки конфигурации PW

больных. Почтовые бирки на посылках

Компактные размеры

42.75 фунтов/19.4 кг 4 дюймов/с (102 мм/с) 6 дюймов/с 8 дюймов/с 10 дюймов/с 152 MM/c 203 MM/c 254 MM/c 10 дюймов/с 254 мм/с

300 dpi 12 точек/мм 300/ 600 dpi 12/24 точек/мм 300 24 точек/мм 4.16/105.7мм

p1115/p1115s 4.16 дюйма/105.7мм • p1120n/ 4.25" р1125 4.27 дюйма /108.5мм • 6.83 дюйма / (108mm) 173.5мм .75-4.33 дюйма / 19-110мм 1"-4.65" (25.4 - 118.1мм) 0.75"-4.65" 2"-7.1"(50.8мм - 180.3мм) (19.0mm-118.1mm)

Стандартная комплектация: USB и Ethernet Стандартная комплектация: USB, Ethernet и Часы Стандартная комплектация: Последовательный, реального времени

(6.35мм-2514.6мм)

0.25" - 99"

64 Мб СДЗОУ /32 или 64 Мб флэш-памяти Последовательный интерфейс (RS-232C) Термотрансфер, Внутреннее устройство перемотки, **Теханизм снятия и контроля наличия, Нож, Флэш-**- Датчик снятия этикеток и наличия память до 64Мб. Общее устройство ввода/вывода Запирающаяся крышка с 2 ключами

Сигнализация

Configuration Utility, программное обеспечение | Configuration Utility, программное обеспечение

для этикеток NETira, программное обеспечение для этикеток NETira, программное обеспечение для управления лазер-совместимыми сетями. Для управления лазер-совместимыми сетями.

наличия. LAN. W-LAN и РЧИЛ (GPIO) и Последовательный порт. W-UN, USB-хост. Электроника, Замена лазеров, Розничная торговля, Фармация • Грузоперевозки • Маркировка Производство и логистика, Контроль перемещения активов. Фармация и Растениеволство • Малые предприятия • Управление запасами Программа настройки конфигурации PW DMX Config. NETira RM- Monitor.

• Компактные размеры для промышленного

молульная конструкция

• Прецизионный корпус из литого алюминия стандартная комплектация: Часы реального

6/8/10 точек/с

203/300 DPI

0.25" - 99"

16M6/8M6

Термотрансфер. нож. внутреннее устройство

DMX NetManager, NETira LD

еремотки, механизм снятия этикеток и контроля

(6.35мм-2514.6мм)

(8/12точек/мм)

(152/203/254mm/c)

качества печати • Многоязычное меню

• Опции для установки в полевых условиях 4-дюймовый/DT. опция TT

4-дюймовый/DT. опция TT

4-дюймовый / DT, TT 27 фунтов (12.2 кг) 45 фунтов (20.5 кг)

32MB/64MB

наличия. LAN.

NETira LD

40 фунтов (18.2 кг), 47 фунтов (21.4 кг) - Высокий 6/8/12 точек/с 6/8/10/12 точек/с (152/203/304 mm/c) (152/203/254/304mm/c)

203/300/600 DPI 203/300/406/600 DPI (8/12/24точек/мм)

(8/12/16/24точек/мм) 4 09" /4 16" 4 10" / 4 16" (104.1mm/105.7mm) (103.9mm/105.7mm) 1" - 4 65" 1" - 4 65"

> (25.4мм -118.1мм) (25.4мм- 118.1мм) 0.25"-99" (6.35мм -2514.6мм) 0.25" - 99.99" (6.35мм - 2539.7мм)

Последовательный, параллельный, USB, LAN, Часы реального времени – стандартная комплектация. 2 порта USB-хост и SDIO | Последовательный. USB. LAN и W-LAN Стандартная комплектация: Последовательный, параллельный, USB-порты, а также Часы реального параллельный, USB-порты, а также Часы реального – стандартная комплектация на моделях X (моделях Высокого исполнения)

> 16M6/8M6 Термотрансфер, нож, внутреннее устройство Термотрансфер, внутреннее устройство перемотки, нож, РЧИД, механизм снятия этикеток и контроля наличия, датчик перемотки, механизм снятия этикеток и контроля наличия. GPIO. линейный сканер. LAN и W-LAN

W-LAN, 2 порта USB-хост, SDIO и GPIO Управление снабжением • Багажные бирки • Маркировка соответствия • Грузоперевозки и прием грузов • Идентификация продукции • Контроль запасов • Контроль Розничная торговля/Одежда • Управление перемещения активов • Производство Почтовые услуги • Контроль перемещения активов запасами • Библиотечные системы • Контроль перемещения активов/людей • Защита от хищений DMX Config, NETira RM - Monitor, DMX NetManager, NETira LD NETira CT. NETira RM-Manage/Monitor.

• Промышленный принтер среднего класса -• Низкое энергопотребление - экологичность • Самый крупный в своем классе графический дисплей (240х320) • Функция OPTIMedia для получения наилучшего

6-дюймовый/DT, TT

47 фунтов (21.4 кг)

8/10/12 точек/с

203/300 DPI

6.40" /6.61"

(8/12точек/мм)

(162.6mm/167.9 mm)

(25.4мм-170.2мм)

(203/254/304mm/c)

53 фунтов (24.1 кг) - Высокий

• Устойчивый к ударам и вибрации

4-дюймовый / DT

7.7 фунтов (3.5 кг)

5 точек/с

(127mm/c)

203/300 DPI

(104.1мм)

1.58"-4.5"

8Мб/4Мб

большого ролика, нож

Netcenter, MP Label Design

Комплект для стоечного исполнения, комплект

этикеток, устройство снятия этикеток, комплект

для настенного крепления, датчик приема

Транспорт и логистика • Фармация •

Розничная торговля • Производство

DMX Config. DMX NetManager, Terra Term.

(40.1мм- 114.3мм)

Без ограничений

(8/12точек/мм)

• Ориентация: Устанавливается в любом

• стандартная комплектация: Часы реального

в зависимости от модели

6/8/10 точек/с

203/300 DPI

(8/12 точек/мм)

4.1" / 6.6" / 8.5"

4.5" / 7.1"/9.1"

Без ограничений

8M6/4M6

(104.1мм/167.6мм/215.9мм)

(114.3mm/ 180.3mm/231.1mm)

Послеловательный, USB и LAN

Комплект рулона бумаги 8.5" (215мм),

торговля • Почтовые услуги

Terra Term, Netcenter, MP Label Design

устройство снятия этикеток, Датчик приема

Медицина • Складские операции • Розничная

(152/203/254mm/c)

Модели размером 4,6 и 8 дюймов / DT опция TT 3-дюймовый/DT

напольном (SV) исполнении

• Механизм печати для условий применения

4-дюймовый, 6-дюймовый / DT, Optional TT

34 фунтов (15.3 кг)/37 фунтов (16.7 кг)

6/8/10/12 точек/с

(152/203/254mm/c)

203/300/406/600 DPI

(8/12/16/24точек/мм)

1" - 4.65" (25.4мм-118.1мм)

2"- 6.70" (50.8мм-170.2мм)

USB. опция 802.1 lb/g. USB-хост

4.094" -6.614"

0.25"-99.99"

16Мб/8Мб

(6.35мм- 2539.7мм)

(104мм- 168мм)

Класс A Mark II

Параллельный порт, RS232, Ethernet-проводной LAN, Термотрансферная печать, устройство сохранения красящей ленты, прижимные ролики, дисплей

удаленного управления на передней панели, РЧИД

Производство • Распространение • Продукты

питания и напитки • Фармацевтическая

DMX Config. NETira RM - Monitor, NETira

RM/Monitor, NETira LD

промышленность • Медицина и косметика